

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

丸吹きノズル

KANSAI PAINT

ガス抜きキャップ付

# スプレー 透明さび止め

強い塗膜でサビを防ぐ・きれいなつや



つやありとうめい

## 速乾

- 自転車 ● バイク
- 門扉 ● ドア
- サッシなどの金属製品

★用途詳細は裏面をご確認ください

乾燥時間(20℃)

約15分  
約1時間(冬期)

# 300ml

標準塗装面積(2回塗り)

0.9~1.4㎡  
タタキ約0.7枚分

## カンペハピオ

- 乾燥時間・塗の厚の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方によって多少異なります。
- 容器を逆にしては、気象条件・塗る素材・形状・塗り方によって多少異なります。
- 使用前に蓋を長く振って均一に混ぜてください。
- 使用後は、必ず蓋をしっかりと閉めてください。
- 本品は、必ずお取り扱いの注意を守ってください。

## 用途

各種金属の透明さび止め

- 鉄、アルミ、メッキ、ブリキ、真ちゅう、銀、銅
- 自転車、バイク、門扉、ドア、サッシなど

## 特長

各種金属の表面を長期間保護し、変色やサビを防ぐ、速乾タイプのつやあり透明さび止め塗料です。

## 塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニかびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や境界は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、自立したい所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りすると乾くことがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややずつめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

## 取り扱い上の注意

塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をしてください。

- 人、物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。
- 気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。
- 汚れても差し支えない服装で作業してください。
- 作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。
- 旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。
- 塗った物を積み重ねないでください。
- また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。
- 人体や塗装品以外には使用しないでください。
- 火気のあるところは使わないでください。

保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤食・誤食をしないよう注意してください。

- 残った塗料はキャップをして、破裂防止のため温度が高い容器がさびやすいや直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。
- 正立保管してください。
- 緊急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く(医師の診断を受けてください)。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。


×自動車、高級家具、食器類、刃物類、床面、熱いものを置くテーブル、高温部(風呂釜・ストーブの反射板・レンジなど)、シリコン樹脂・フッ素樹脂など特殊処理した面、油が掛かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。

## 品名

合成樹脂塗料(さび止め)  
成分:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤  
塗装間隔:塗り重ねる時は30分以上(20℃)、冬期は2時間以上

## ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切った後、ガス抜きキャップを行ってください。●使い切り作業:ガス抜き作業と火気のない屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるとや火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

危険	●極めて可燃性の高いエーゾール ●圧容器、熱すと破裂のおそれ ●吸入すると有害 ●可燃 ●強い眼刺激 ●塗がぬのおそれ ●生体能又は胎児への悪影響のおそれ ●機器の障害 ●蒸気又は油がぬのおそれ ●水生生物に有害
----	--

第1石油類120ml危険等級Ⅱ-火気厳禁 合成樹脂(アクリル)

キャップ・ボタン・フィルム  
: プラスチック

容器:  
: スチール

株式会社カンペハピオ 大阪府中央区今橋2-6-14  
 ホームページ  
 〒570-0164 電話: 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp  
 商品名: 透明さび止めスプレー 22-1