

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI
PAINT

ハンドスプレー式

和室壁用下塗り剤

水性

京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした壁を固めて塗装を可能にする下塗り剤

標準 (1回塗り)
塗装面積 2~3㎡

乾燥時間

20℃ 1時間 塗装間隔 2時間以上

冬期 2時間 塗装間隔 4時間以上

繊維壁など吸収性の高いものは24時間以上



カンペハピオ

480ml

注意書をよく読んでからご使用ください。

(社)日本塗料工業会登録
登録番号 K 01047
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
問合わせ先 <http://www.toryo.or.jp>

表面

水性 和室壁用下塗り剤 ハンドスプレー式

特長 ■繊維壁などの吸込みの多い素地の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤

用途 ■京壁・砂壁・繊維壁・土壁・室内のコンクリート、モルタルなどの下塗り剤

*ビニール壁紙や常に水がかかる所、湿っている所には塗れません。

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水

色 レモンイエロー

塗装方法

- はがれかけの古い塗膜、塗る面のゴミ・カビ・油分などの汚れをきれいに清掃します。
- 塗らない部分や境界は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。
- 使用前に容器を揺すり、充分にかき混ぜます。
- ノズルを開け、塗る面との間隔を約25cm程あけて、均一にスプレーします。
- 本品を塗装し充分に乾燥させてから、水性室内かべ用塗料などの上塗り塗料を全面に塗ります。

塗装上の注意

- 表示の用途以外には使用しないこと。
- 5℃以下のとき、雨天、湿度の高い(85%以上)時は塗らないください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくしてください。
- 本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。
- 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材形状、塗り方などによって多少異なります。

取り扱い上の注意

- やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。

保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 使用後は、塗料が乾かないうちに、先端を拭き取り、ノズルを閉めてください。
- 直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。

救急処置

- ★目に入ったとき多量の水で充分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。
- ★手や肌に付着したとき：せっけん水でよく洗い流し痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。
- ★誤って飲み込んだとき無理に吐き出さないですみやかに医師の診察を受けること。
- ★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。

●機器の障害のおそれ ●水生生物に有害

株式会社 **カンペハピオ**

大阪府中央区今橋2-6-14

カンペハピオお客様センター(ナビダイヤル専用) 0570-001167

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名:和室壁用下塗り剤 YOI



■本品量が無くなりましたら、つけかえ用(別売)をご利用ください。

裏面